

FISA TEHNICA DE SECURITATE NR. 003

CARAMIDA SI PIATRA APARENTA FLEXIBILA “DELAP” (PLACI FELEXIBILE “DELAP”)

1.Date de identificare:

Denumirea comerciala: Caramida aparenta flexibila “DELAP”
Piatra aparenta flexibila “DELAP”

Producator: S.C.”DELAP-INVEST”S.R.L. Cluj-Napoca si partenerii detinatori de contract de distributie.

Telefon: 0264.415.617

Telefoane de urgenta: 0729 88 55 54; 0729 88 55 55.

2.Denumire chimica: granule de marmura si quart color intr-o dispersie. Produsul nu contine ingrediente cu risc major.

3.Proprietati fizico chimice:

Aspect:	rugos
Culoare:	data de amestecul de granule
Miros:	nu are
Temperatura de aprindere:	-
Temperatura de autoaprindere:	-
Solubilitate in apa:	-

4.Stabilitatea produsului:

Placile flexibile “DELAP”, inchise etans in ambalajul original, sunt foarte stabile in termenul de valabilitate garantat de producator si in conditiile de depozitare prescrise de acesta.

Placile flexibile “DELAP” montate sunt stabile, rezistente la umiditate, agenti de mediu si cicluri termice.

Placile flexibile “DELAP” nu reactioneaza cu nici un alt produs si nu afecteaza deloc conditiile de viata din spatiul unde este aplicat.

Produsul uscat, prin incalzire la temperatura de peste 100°C, nu degaja gaze toxice.

5.Masuri de protectie:

Nefiind necesare masuri speciale, se notifica urmatoarele precautii generale:

-Aplicarea se va face numai in spatii bine ventilate.

-Pentru protectia impotriva stropilor se utilizeaza echipament de lucru si ochelari de protectie, dispozitive si scule adecvate.

6.Primul ajutor:

-Pentru contact cutanat cu adezivul de placi ceramice: se spala bine cu apa si sapun zona afectata.

-Pentru contactul cu ochiul a adezivului de placi ceramice: se spala cu apa din abundenta, minim 10 minute, dupa care, obligatoriu, se consulta un oftalmolog.

-In caz de inghitire a adezivului de placi ceramice: se provoaca vomă si se transporta accidentatul la medic specialist.

7.Masuri de prevenire si stingere a incendiilor:

Produsul Placi flexibile "DELAP" se incadreaza in clasa de combustibilitate Co, deci este incombustibil.

8.Manevrare si stocare:

In timpul operatiunilor de aplicare se respecta intocmai instructiunile din fisa tehnica F.T.003. Stocarea se face numai in ambalajul original, inchis, pana la utilizare. Pastrarea produsului se face in incaperi inchise, la temperaturi cuprinse intre +5 si +40°C. Asezarea ambalajelor pline se va face ordonat, nedepasind niciodata numarul maxim de 2 cutii suprapuse si bine fixate(ancorate).

9.Informatii ecologice:

Placile flexibile "DELAP" sunt produse ecologice, avand in compozitie ingrediente solubili in apa, biodegradabili in timp sub actiunea apei si a oxigenului atmosferic.

10.Informatii pentru transport:

In conditiile respectarii intocmai a instructiunilor de stocare, produsul in ambalajul original se poate transporta rutier, naval, feroviar sau aerian fara probleme.

11.Informatii toxicologice:

Produsul nu este cancerigen, nu produce mutatii genetice, nu afecteaza sistemul nervos si nu are efect coroziv.

12. Informatii utile:

- Produsul nu se lasa la indemana copiilor.
- In ambalajul original, produsul se pastreaza la maxim 40°C.
- In ambalajul original, produsul se pastreaza la adapost de umiditate.
- A nu se manca sau bea in timpul utilizarii produsului.
- A se evita contactul adezivului de placi ceramice cu pielea si ochii.
- A se utiliza in locuri bine ventilate.

